

LEISTUNGSERKLÄRUNG (DOP)

Nr. 285001

Produkttyp

Spezial Einbettmörtel

Kennzeichen zur Identifikation

Fixit 223

Verwendungszweck

Einbettmörtel / Ausgleichsputz

Hersteller

FIXIT AG - Im Schachen 416, CH-5113 Holderbank (AG)

Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Kapillare Wasseraufnahme	W 1	EN 998-1: 2010
Wasserdampfdiffusionswiderstandszahl (μ)	$\leq 7,0$	
Druckfestigkeit	CS II	
Biegezugfestigkeit	$> 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Gefährliche Substanzen	NPD	
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$	
Brandverhalten	A2 s-1 d-0	
Trockenrohdichte	ca. 1200 kg/m^3	
Wärmeleitfähigkeit	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} 0,33 \text{ W/mK P} = 50\%$	
Dauerhaftigkeit	NPD	

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der in dieser Leistungserklärung genannte Hersteller.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführung: Philipp Hugentobler, Reto Galliard

(Name und Funktion)

Holderbank, 2014-01-01

(Ort und Datum der Ausstellung)

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

(Unterschrift)