



## CERABRAN® 493

### Mineralischer Untergrundstabilisator AEROBRAN® Systemkomponente

**Anwendungsbereiche:** CERABRAN® 493 dient zum Verfestigen der äussersten Schichten von schwach absandenden und porösen Grundputzen auf Kalk- oder Kalk-Zementbasis. Die so verfestigten Grundputze können mit mineralischen Deckputzen beschichtet werden. Der Untergrund muss sauber, trocken und staubfrei sein. Ausblühungen sowie lose Teile sind zu entfernen. Versalzene und durchfeuchtete Untergründe erfordern eine spezielle Abklärung. CERABRAN® ist eine feste Systemkomponente des AEROBRAN® Hochleistungs-Dämmputz-Systems (HDpS).

**Zusammensetzung:** • Bindemittel: Kaliwasserglas

**Verarbeitung:** CERABRAN® 493 wird mit sauberem Wasser verdünnt, mit der Bürste aufgetragen oder mit dem Spritzgerät aufgespritzt bis der Untergrund durchtränkt ist. Je nach Saugverhalten des Untergrundes wird das Produkt mit 2 - 4 Teilen Wasser verdünnt.

**Besondere Hinweise:** Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten. Darf nicht verdünnt werden. Bei neu erstellten Putzen ist eine ausreichende Austrocknungs- und Karbonatisierungszeit einzuhalten.

**Lagerung:** Im ungeöffneten Originalgebinde vor Frost, Hitze und direkter Sonneneinstrahlung geschützt während 6 Monaten lagerfähig.

#### Technische Daten:

Art.-Nr.	5-02-002
Verpackungsart	Kanister/10 kg
Einheiten pro Palette	36 EH/P
Verbrauch	200 - 800 g/m <sup>2</sup>

