



CERABRAN® 211

Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz

Anwendungsbereiche: CERABRAN® 211 ist ein Zementmörtelanwurf mit Haftzusatz und ist Bestandteil des BRANELIT® MDpS und des AEROBRAN® HDpS. Er dient zur Verbesserung der Haftung der nachfolgenden Putzschicht. Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein.

Zusammensetzung:

- Bindemittel: Zement
- Zuschlagstoffe: Brech- und Grubensande der Körnung 0 - 3 mm
- Zusätze: Wasserrückhaltemittel, Luftporenbildner, Haftvermittler

Verarbeitung: CERABRAN® 211 wird mit sauberem Wasser angemischt und von Hand oder mit üblichen Verputzmaschinen schwach deckend aufgetragen.

Nachbehandlung: Bei ungünstigen Witterungsbedingungen sind Massnahmen zum Schutz der noch frischen Beschichtung erforderlich (Beschattung, Befeuchtung, Schlagregenschutz etc.).

Besondere Hinweise: Nicht unter +5 °C (Luft und Untergrund) verarbeiten.

Lagerung: Im Trockenem während 6 Monaten lagerfähig.

Technische Daten:

Verpackungsart	Sack/40 kg
Einheiten pro Palette	25 EH/P
Körnung	0 - 3 mm
Verbrauch	ca. 3 kg/m ²
Wasserzugabe	8 Liter/Sack
Verarbeitungszeit	90 - 120 min
Trockenrohichte	> 1600 kg/m ³
Druckfestigkeit 28d	> 20,0 N/mm ²
Biegezugfestigkeit 28d	5,0 N/mm ²

