

NATÜRLICH!  
FEUERGESCHÜTZT.



KLIMANEUTRALES  
PRODUKT



FREI VON  
BIOZIDEN



REIN  
MINERALISCH



**Brandschutzputz  
nach DIN 4102**  
Für Innen & Außen

## Sicherheit im Brandfall mit hoher Hitzebeständigkeit

Mit nur 15 mm zur Feuerwiderstandsklasse F90 auf Stahlträgern und Betonflächen

### Umweltfreundlicher Brandschutzputz mit geringen Schichtstärken

CERABRAN® BRANELIT® PLUS ist ein echter Leistungsträger beim DIN-gerechten Brandschutz. Er zeichnet sich durch seine hohe Hitzebeständigkeit A1 (1200° C), Leichtigkeit und geringen Schichtdicken aus. Damit schützt er horizontale und vertikale Bauteile aus Beton, Stahl und anderen Baustoffen – im Hochbau, Industriebau oder Tunnelbau. 1A ist auch die Umweltbilanz des leichten, rein mineralischen Putzes.

## CERABRAN® BRANELIT® PLUS Brandschutzputz nach DIN 4102



### Vorteile auf einen Blick

- Der Spritzputz erfüllt die Anforderungen an den **Brandschutz im Tunnelbau** nach RWS, Hydricarbon,- EBA-, RABT / ZTV-Tunnelkurve.
- Bei Schichtstärken <20 mm ist keine zusätzliche Armierung notwendig. Das erlaubt **schlanke Wandquerschnitte**.
- Als **Ummantelung bzw. Verkleidung von Stahlträgern** bietet er sicheren Brandschutz und erhält die schlanken Querschnitte.
- Der **rein mineralische Putz** mit Perlit enthält kein Polystyrol und keine Kunstharze.
- CERABRAN® BRANELIT® PLUS ist **universell einsetzbar** – im Innen- und Außenbereich sowie auf unterschiedlichen Untergründen.
- Die Verarbeitung ist **einfach**.