

LEISTUNGSERKLÄRUNG 19117

Produktbezeichnung

CERABRAN® AMX HAFTPLUS

Verwendungszweck

**Putzmörtel für die Verwendung als Innen- und Außenputz
für Wände, Decken, Pfeiler und Trennwände**

Hersteller

PROCERAM GmbH & Co. KG | D-47475 Kamp-Lintfort

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Norm
Brandverhalten	A2	EN 998 – 1 : 2016
Wasseraufnahme	$W_c 0$	EN 998 – 1 : 2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998 – 1 : 2016
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998 – 1 : 2016
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,61 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=50% $\lambda_{10, \text{dry, mat}} \leq 0,66 \text{ W/(m}\cdot\text{K)}$ für P=90%	EN 998 – 1 : 2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998 – 1 : 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998 – 1 : 2016

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführer Christoph Dworatzyk

Kamp-Lintfort, 24.03.2022

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.