

LEISTUNGSERKLÄRUNG 19106

Produktbezeichnung
CERABRAN® AMX RENO

Produkttyp
Universeller Renovierungsmörtel

Verwendungszweck
**Im Werk hergestellter Außen-/Innenputzmörtel
für die Verwendung auf Wänden, Decken, Pfeilern und Trennwänden**

Hersteller
PROCERAM GmbH & Co. KG | D-47475 Kamp-Lintfort

System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit
System 4

Harmonisierte Norm
EN 998-1:2016

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte Spezifikation
Brandverhalten	A 2 – s1 d0	EN 998-1 : 2016
Wasseraufnahme	W_{c2}	EN 998-1 : 2016
Wasserdampfdurchlässigkeit	$\mu \leq 25$	EN 998-1 : 2016
Haftzugfestigkeit	$\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$ bei Bruchbild A, B oder C	EN 998-1 : 2016
Wärmeleitfähigkeit (Tabellenwert)	$\Lambda_{10,dry,mat} \leq 0,61 \text{ W/(mK)}$ für P=50% $\Lambda_{10,dry,mat} \leq 0,66 \text{ W/(mK)}$ für P=90%	EN 998-1 : 2016
Dauerhaftigkeit	NPD	EN 998-1 : 2016
Gefährliche Substanzen	NPD	EN 998-1 : 2016

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen.
Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte
Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Geschäftsführer Christoph Dworatzyk

Kamp-Lintfort, 03.10.2020

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gültig.